

Informace o produktu VM.20.06

24-04-2024

VatOil SynGold 5W-30

Popis

Olej SynGold 5W-30 je syntetický motorový olej pro úsporu paliva. Vlastnosti:

- Nízká úroveň popela prodlužuje provozní životnost řízení emisí vozidla
- Nižší tření, úspora paliva s nižšími emisemi CO₂
- Extrémní ochrana, silná olejová vrstva chrání motor proti opotřebení a korozi
- Dobrá tekutost při nízkých teplotách

Aplikace

Olej SynGold 5W-30 je speciálně vyvinut pro motory s technologií DPF (filtr pevných částic) a/nebo TWC (trojcestný katalyzátor). Je vhodný tam, kde jsou požadovány oleje MB 229.51 a BMW Long Life 04. Olej SynGold 5W-30 také prodlužuje životnost filtrů pevných částic. Abyste měli jistotu správného použití, vždy zkontrolujte databázi doporučení produktů.

Specifikace

ACEA C2, C3

API SP

BMW Longlife-04

MB 229.51 / 229.52 / 229.31

MB-Approval 229.51/229.52

Opel OV 040 1547 - D30 / G30

MB 229.31

GM dexos 2

VW 505.00 / 505.01

VW 505.00/505.01

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l 0,852

Viskozita při -30 °C, mPa.s 5890

Viskozita při 40 °C, mm²/s 72,00

Viskozita při 100 °C, mm²/s 12,20

Index viskozity 168

Bod vzplanutí, metoda COC, °C 226

Bod tuhnutí, °C -36

Celková zásaditost, mgKOH/g 7,5

Sulfátový popel, % 0,74

Hoříček, mg/kg 620

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.

Balení50025
Láhev 1 l50026
Kanystr 4 l50194
Kanystr 5 l50027
Kanystr 20 l50145
Sud 60 l50146
210 L drum

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ažkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.