Informace o produktu VM.20.06

12-10-2024

VatOil SynGold 5W-30

Popis

Olej SynGold 5W-30 je syntetický motorový olej pro úsporu paliva. Vlastnosti:

- Nízká úroveň popela prodlužuje provozní životnost řízení emisí vozidla
- Nižší tření, úspora paliva s nižšími emisemi CO2
- Extrémní ochrana, silná olejová vrstva chrání motor proti opotřebení a korozi
- Dobrá tekutost při nízkých teplotách

Aplikace

Olej SynGold 5W-30 je speciálně vyvinut pro motory s technologií DPF (filtr pevných částic) a/nebo TWC (trojcestný katalyzátor). Je vhodný tam, kde jsou požadovány oleje MB 229.51 a BMW Long Life 04. Olej SynGold 5W-30 také prodlužuje životnost filtrů pevných částic. Abyste měli jistotu správného použití, vždy zkontrolujte databázi doporučení produktů.

Specifikace

ACEA C2, C3
API SP
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.51 / 229.52 / 229.31
MB-Approval 229.51/229.52
Opel OV 040 1547 - D30 / G30
MB 229.31
Fiat 9.55535-S1
GM dexos 2
VW 505.00 / 505.01

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,852
Viskozita při -30 °C, mPa.s	5890
Viskozita při 40 °C, mm²/s	72,00
Viskozita při 100 °C, mm²/s	12,20
Index viskozity	168
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	226
Bod tuhnutí, °C	-36
Celková zásaditost, mgKOH/g	7,5
Sulfátový popel, %	0,74
Hořčík, mg/kg	620

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon: +31 (0)546-818165 Prodej: +31 (0)546-816184 Fax: +31 (0)546-817367 E-mail: sales@vatoil.com

Balení

50025	50026	50194	50027	50145	50146
Láhev 1 l	Kanystr 4 l	Kanystr 5 l	Kanystr 20 l	Sud 60 l	210 L drum

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon: +31 (0)546-818165 Prodej: +31 (0)546-816184 Fax: +31 (0)546-817367 E-mail: sales@vatoil.com