

Informace o produktu VM.10.05

29-04-2024

VatOil SynTruck UHPD 10W-40

Popis

SynTruck UHPD 10W-40 (ultra vysoký výkon) je syntetický motorový olej špičkové kvality pro naftové motory s ekonomickým provozem. Tento produkt byl vyvinut (s ohledem na oficiální instrukce) tak, aby umožnil prodloužené intervaly výměny oleje nákladní vozidel s provozem na dlouhé vzdálenosti. Vlastnosti:

- Výkonné čisticí vlastnosti
- Velmi silná disperze
- Vysoká odolnost proti oxidaci
- Vysoká odolnost proti korozi a pění
- Zabraňuje „leštění válců“

Aplikace

Olej SynTruck UHPD 10W-40 je vhodný pro naftové motory do náročného provozu pro nákladní automobily, autobusy a průmyslové aplikace: vozidla provozovaná celoročně za nejobtížnějších podmínek. Olej SynTruck UHPD 10W-40 je velmi vhodný pro naftové motory EURO 3 a EURO 4 v kombinaci s naftou s nízkým obsahem síry. Abyste měli jistotu správného použití, vždy zkontrolujte databázi doporučení produktů.

Specifikace

ACEA E4, E7

API CI-4

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

Scania LDF-3

Volvo VDS-3

Cummins CES 20078 / 20077

Deutz IV-18

DTFR 15B120

MAN M 3277

MB 228.5

MTU Type 3

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,867
Viskozita při -25 °C, mPa.s	5560
Viskozita při 40 °C, mm ² /s	95,50
Viskozita při 100 °C, mm ² /s	14,20
Index viskozity	153
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	238
Bod tuhnutí, °C	-42
Celková zásaditost, mgKOH/g	15,3
Sulfátový popel, %	1,60

Balení50047
Kanystř 20 l50048
Sud 60 l50049
Sud 210 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ažkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.