

Informace o produktu VG.10.04

18-05-2024

Syntrag GL-5 75W-90

Popis

Olej SynTrag GL-5 75W-90 je vysoce výkonný syntetický obohacený převodový olej. Je speciálně navržen pro zajištění ochrany proti opotřebení a korozi. Vlastnosti oleje SynTrag GL-5 75W-90:

- Vynikající odolnost proti korozi
- Hladké mazání za podmínek vysokých a velmi nízkých teplot
- Zlepšené mazání
- Každodenní provoz v létě i v zimě
- Vlastnosti absorpce zvuku
- Nízká spotřeba paliva
- Snadné řazení v širokém teplotním rozsahu

Aplikace

Olej SynTrag GL-5 75W-90 je vhodný pro použití v moderních převodovkách, nápravách a nápravách s převodovkou, kde výrobce specifikuje mazivo typu API GL-5. Abyste měli jistotu správného použití, vždy zkontrolujte databázi doporučení produktů.

Specifikace

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 07A/17B

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,872
Viskozita při 40 °C, mm ² /s	80,90
Viskozita při 100 °C, mm ² /s	14,80
Index viskozity	192
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	190
Bod tuhnutí, °C	-45

Balení



50091

Láhev 1 l



50092

Kanistr 20 l



50093

Sud 60 l



50094

Sud 210 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.