

Informace o produktu VG.10.03

03-05-2024

VatOil Syntrag GL-4/5 75W-90

Popis

Olej SynTrag GL-4/5 75W-90 je vysoce výkonný syntetický obohacený převodový olej. Je speciálně navržen pro zajištění ochrany proti opotřebení a korozi. Vlastnosti oleje SynTrag GL-4/5 75W-90:

- Vynikající odolnost proti korozi
- Hladké mazání za podmínek vysokých a velmi nízkých teplot
- Zlepšené mazání
- Každodenní provoz v létě i v zimě
- Vlastnosti absorpce zvuku
- Nízká spotřeba paliva
- Snadné řazení v širokém teplotním rozsahu

Aplikace

Olej SynTrag GL-4/5 75W-90 je vhodný pro použití v moderních převodovkách, nápravách a nápravách s převodovkou, kde výrobce specifikuje mazivo typu API GL-4/5. Abyste měli jistotu správného použití, vždy zkontrolujte databázi doporučení produktů.

Specifikace

API GL-4/5

MIL-L-2105

VW 501.50

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,874
-------------------------	-------

Viskozita při 40 °C, mm ² /s	83,80
---	-------

Viskozita při 100 °C, mm ² /s	15,20
--	-------

Index viskozity	192
-----------------	-----

Bod vzplanutí, metoda COC, °C	182
-------------------------------	-----

Bod tuhnutí, °C	-48
-----------------	-----

Balení



50095

Láhev 1 l



50096

Kanistr 20 l



50163

Sud 60 l



50164

Sud 210 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.