

Informace o produktu VG.10.06

04-05-2024

VatOil Hypoid LS 80W-90

Popis

Hypoid LS 80W-90 je minerální mazací olej. Vysoce kvalitní rozpouštědly rafinované základové oleje a speciální EP aditiva a aditiva pro omezení prokluzu dávají tomuto produktu následující vlastnosti:

- Vynikající odolnost proti oxidaci
- Velmi vysoká odolnost proti opotřebením, korozi a pění
- Nízký bod tečení
- Velmi dobré EP vlastnosti (extrémní tlak)
- Vynikající vlastnosti omezeného prokluzu

Aplikace

Olej Hypoid LS 80W-90 je vhodný pro hypoidní převodovky a diferenciály s omezeným prokluzem a automatickým uzamykáním. Abyste měli jistotu správného použití, vždy zkontrolujte databázi doporučení produktů.

Specifikace

API GL-5 Limited Slip

MIL-L-2105D

Volvo 97321 (STD 1273,21)

ZF TE-ML 05C, 05N, 21N

P >1900 mg/kg (Liebherr)

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,881
Viskozita při 40 °C, mm ² /s	120,00
Viskozita při 100 °C, mm ² /s	15,00
Index viskozity	125
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	214
Bod tuhnutí, °C	-36
Celková zásaditost, mgKOH/g	2,0
Číslo kyselosti, mgKOH/g	1,27
Brookfield -26 °C, mPa.s	40700
Vápník, mg/kg	240
Zinek, mg/kg	0

Balení

50169
Láhev 1 l50170
Kanystr 20 l50171
Sud 60 l50172
Sud 210 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ažkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, neneseme autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.