

Informace o produktu VG.10.07

03-05-2024

VatOil Hypoid GL-5 85W-140

Popis

Hypoid GL-5 85W-140 je minerální mazací olej. Vysoce kvalitní rozpouštědly rafinované základové oleje a speciální EP aditiva dávají tomuto produktu následující vlastnosti:

- Vynikající odolnost proti oxidaci
- Velmi vysoká odolnost proti opotřebení, korozi a pění
- Nízký bod tečení
- Velmi dobré EP vlastnosti (extrémní tlak)

Aplikace

Hypoid GL-5 85W-140 se používá pro hypoidní diferenciály ve velmi těžkých provozech a měl by být používán ve všech převodovkách, které vyžadují převodové oleje s EP aditivou.

Specifikace

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 07A/21A

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,909
Viskozita při 40 °C, mm ² /s	340,00
Viskozita při 100 °C, mm ² /s	27,00
Index viskozity	106
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	245
Bod tuhnutí, °C	-15
Číslo kyselosti, mgKOH/g	1,80

Balení



50173

Láhev 1 l



50174

Kanistr 20 l



50176

Sud 210 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ažkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.