

Informace o produktu VG.30.03

08-05-2024

VatOil ZHM Fluid

Popis

ZHM Fluid je hydraulická kapalina špičkové kvality. Je založena na pokročilých vysoce kvalitních základových olejích a speciálních aditivech s výslednými následujícími unikátními vlastnostmi:

- Velmi vysoký index viskozity
- Velmi nízký bod tečení
- Velmi silná odolnost proti tvorbě pěny
- Neutrální pro těsnicí přípravky

Aplikace

Kapalina ZHM Fluid je speciálně vyvinuta pro systémy řízení úrovně osobních vozidel Mercedes Benz, kde je předepsána specifikace MB 343.0. Abyste měli jistotu správného použití, vždy zkontrolujte databázi doporučení produktů.

Specifikace

VW 52146 (level)

MB 343.0 (level)

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l 0,860

Viskozita při 40 °C, mm²/s 21,00

Viskozita při 100 °C, mm²/s 5,10

Index viskozity 186

Bod vzplanutí, metoda COC, °C 101

Bod tuhnutí, °C -50

Balení



50216
Kanystr 20 l



50345
Sud 60 l



50346
Sud 200 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ažkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.