

Informace o produktu VM.40.02

19-04-2024

VatOil Scooter 4T 10W-40

Popis

Olej 4T 10W-40 je polosyntetický olej pro čtyřdobé motory. Je založen na vysoce kvalitních rozpouštědly rafinovaných a syntetických základových olejích a aditivech s následujícími výslednými vlastnostmi:

- Snižování množství kalů na stěnách válců
- Vysoký a stabilní index viskozity
- Rychlé startování za studena
- Přirozená odolnost proti oxidaci
- Minimální ztráta třením a následné malé opotřebení
- Velmi nízké ztráty vypařováním

Aplikace

Olej Scooter 4T 10W-40 je vhodný pro moderní čtyřtákní skútry. Zabraňuje prokluzu, lepení a/nebo hrubým přechodům lamel spojky. Olej Scooter 4T 10W-40 je vyvinut a otestován ve spolupráci s nejvýznamnějšími výrobci motocyklů a jeho výkon byl demonstrován v terénu. Abyste měli jistotu správného použití, vždy zkontrolujte databázi doporučení produktů.

Specifikace

API SG

JASO MA

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,867
Viskozita při -25 °C, mPa.s	3200
Viskozita při 40 °C, mm ² /s	85,60
Viskozita při 100 °C, mm ² /s	14,00
Index viskozity	168
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	218
Bod tuhnutí, °C	-33
Celková zásaditost, mgKOH/g	7,7
Sulfátový popel, %	0,94

Balení



50241

Láhev 1 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ažkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.