

Informace o produktu VM.40.20

09-05-2024

VatOil 4T Motorcycle 10W-40

Popis

Olej Motorcycle 4T 10W-40 je polosyntetický motorový olej nové generace. Směs vysoce kvalitních minerálních a syntetických olejů v kombinaci se speciálními vyváženými aditivami přináší následující vlastnosti:

- Nízká spotřeba paliva
- Vysoký a stabilní index viskozity
- Dobré vlastnosti při startování za studena
- Optimální třecí vlastnosti
- Velmi silná ochrana proti opotřebením, korozi a pění
- Velmi dobré čisticí a disperzní vlastnosti

Aplikace

Olej Motorcycle 4T 10W-40 je vhodný pro čtyřtákní motocykly s mokrou spojkou. Také může být použit pro suché spojkové systémy. Produkt je testován v terénu ve spolupráci s nejvýznamnějšími výrobci motocyklů. Abyste měli jistotu správného použití, vždy zkontrolujte databázi doporučení produktů.

Specifikace

API SL

JASO MA2

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,867
Viskozita při -25 °C, mPa.s	3200
Viskozita při 40 °C, mm ² /s	85,60
Viskozita při 100 °C, mm ² /s	14,00
Index viskozity	168
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	218
Bod tuhnutí, °C	-33
Celková zásaditost, mgKOH/g	7,7
Sulfátový popel, %	0,94

Balení



50237

Láhev 1 l



50288

Kanistr 20 l



50289

Sud 60 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.