

Informace o produktu VM.40.04

04-05-2024

VatOil Scooter 2T

Popis

Olej Scooter 2T je motorový olej pro dvoudobé motory. Je navržen s použitím pečlivě vybraných vysoce kvalitních minerálních a syntetických základových olejů a speciálních aditiv pro dvoudobé motory s následujícími výslednými vlastnostmi:

- Dokonalé mazání všech částí motoru
- Velmi dobré čisticí vlastnosti
- Zajišťuje optimální výkon motoru
- Velmi efektivní ochrana proti opotřebení a korozi
- Velmi omezená tvorba zplodin
- Samovolně mísitelný

Aplikace

Motorový olej 2T Scooter je vhodný pro vysokootáčkové vzduchem chlazené dvoutaktní motory při vysokém zatížení. Tento samovolně mísitelný olej pro 2taktní motory lze použít i pro vodou chlazené 2taktní motory (chladič systém radiátorového typu). Abyste měli jistotu správného použití, vždy zkontrolujte databázi doporučení produktů.

Specifikace

API TC

JASO FD

ISO-L-EGD

2-Stroke DFI

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,873
Viskozita při 40 °C, mm ² /s	64,60
Viskozita při 100 °C, mm ² /s	9,50
Index viskozity	129
Bod vzplanutí, metoda PM, °C	100
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	116
Bod tuhnutí, °C	-24
Celková zásaditost, mgKOH/g	1,4
Číslo kyselosti, mgKOH/g	0,50
Sulfátový popel, %	0,14

Balení



50240

Láhev 1 l



50291

Kanistr 20 l



50292

Sud 60 l



50293

Sud 200 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ažkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.