

Informace o produktu VG.10.12

03-05-2024

VatOil SynTrag LS 75W-85

Popis

SynTrag LS 75W-85 je plně syntetický převodový olej špičkové kvality. Je navržen s použitím speciálních aditiv s následujícími výslednými vlastnostmi:

- Vysoký index viskozity
- Vynikající stabilita proti oxidaci
- Dobré EP vlastnosti (extrémní tlak) a vlastnosti proti opotřebení
- Řízené třecí vlastnosti a omezený prokluz
- Vynikající odolnost proti korozi
- Vysoká odolnost proti tvorbě pěny

Aplikace

Olej SynTrag LS 75W-85 je speciálně vyvinutý pro diferenciály (s omezeným prokluzem) Mercedes Benz, kde je předepsána specifikace MB 235.7. Abyste měli jistotu správného použití, vždy zkontrolujte databázi doporučení produktů.

Specifikace

API GL-5

MB 235.7 (level)

ZF TE-ML 18 (level)

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,870
Viskozita při 40 °C, mm ² /s	81,50
Viskozita při 100 °C, mm ² /s	12,10
Index viskozity	144
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	190
Bod tuhnutí, °C	-51

Balení



50214

Kanystr 20 l



50313

Sud 60 l



50314

Sud 200 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ažkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.