

Informace o produktu VG.30.01

30-04-2024

VatOil LHM Plus

Popis

Kapalina LHM Plus je speciální minerální kapalina pro hydraulický systém. Je založena na vysoce kvalitních základových olejích s extrémně vysokým indexem viskozity. To dává LHM Plus následující vlastnosti:

- Velmi nízký bod tečení
- Nemá vliv na olejové těsnění
- Silné vlastnosti zabraňující pění

Aplikace

Kapalina LHM Plus je vhodná pro hydro-pneumatické systémy Citroën a všechny další automobilové aplikace, kde je předepsáno použití kapaliny LHM. Abyste měli jistotu správného použití, vždy zkontrolujte databázi doporučení produktů.

Specifikace

PSA B71 2710

ISO 7308

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,837
Viskozita při -40 °C, mm ² /s	1150
Viskozita při 40 °C, mm ² /s	18,60
Viskozita při 100 °C, mm ² /s	6,20
Index viskozity	330
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	125
Bod tuhnutí, °C	-50
Číslo kyselosti, mgKOH/g	0,05
Bod varu (zpětná destilace), °C	291
Analinový bod, °C	95

Balení



50001
Láhev 1 l



50002
Kanystr 20 l



50343
Sud 60 l



50344
Sud 200 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.