

Informace o produktu VW.10.01

14-05-2024

VatOil Brake Fluid DOT 4

Popis

Brake Fluid DOT 4 je špičková syntetická brzdová kapalina. Tento produkt má následující vlastnosti:

- Dobrá odolnost proti stárnutí
- Velmi nízký bod tečení
- Minimální tendence ke korozi
- Vysoký mokrý bod varu
- Optimální viskozita při nízkých teplotách

Aplikace

Kapalina Brake Fluid DOT 4 je vhodná pro všechny hydraulické brzdové systémy s bubnovými nebo kotoučovými brzdami vyžadujícími syntetickou brzdovou kapalinu. Doporučuje se tam, kde je předepsána brzdová kapalina typu DOT 4. Abyste měli jistotu správného použití, vždy zkontrolujte databázi doporučení produktů.

Specifikace

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1703, ISO 4925

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	1,062
Viskozita při -40 °C, mm ² /s	1270
Viskozita při 100 °C, mm ² /s	2,10
Bod vzplanutí, metoda PM, °C	91
Bod varu (zpětná destilace), °C	261
Mokrý bod varu, °C	158
pH - 50 % v roztoku etanolu	8,0

Balení



50117

Láhev 1 l



50355

Kanistr 20 l



50356

Sud 60 l



50357

Sud 200 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ažkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.