

## Informace o produktu VW.10.01

14-05-2024

### VatOil Brake Fluid DOT 4

#### Popis

Brake Fluid DOT 4 je špičková syntetická brzdová kapalina. Tento produkt má následující vlastnosti:

- Dobrá odolnost proti stárnutí
- Velmi nízký bod tečení
- Minimální tendence ke korozi
- Vysoký mokrý bod varu
- Optimální viskozita při nízkých teplotách

#### Aplikace

Kapalina Brake Fluid DOT 4 je vhodná pro všechny hydraulické brzdové systémy s bubnovými nebo kotoučovými brzdami vyžadujícími syntetickou brzdovou kapalinu. Doporučuje se tam, kde je předepsána brzdová kapalina typu DOT 4. Abyste měli jistotu správného použití, vždy zkontrolujte databázi doporučení produktů.

#### Specifikace

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1703, ISO 4925

#### Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	1,062
Viskozita při -40 °C, mm <sup>2</sup> /s	1270
Viskozita při 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	2,10
Bod vzplanutí, metoda PM, °C	91
Bod varu (zpětná destilace), °C	261
Mokrý bod varu, °C	158
pH - 50 % v roztoku etanolu	8,0

#### Balení



50117

Láhev 1 l



50355

Kanistr 20 l



50356

Sud 60 l



50357

Sud 200 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ažkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.