

## Informace o produktu VG.10.19

04-05-2024

### Hypoid GL-4 80W

#### Popis

Hypoid GL-4 80W představuje minerální mazací olej pro mechanické převodovky, vyrobený na bázi vybraných rozpouštědly rafinovaných základových olejů, doplněný o speciální EP aditiva pro dosažení následujících vlastností:

- Účinná odolnost proti oxidaci
- Vysoká odolnost proti rzi, korozi a pění
- Nízký bod tečení
- Dobré EP vlastnosti (extrémní tlak)

#### Aplikace

Hypoid GL-4 80W je používán v hypoidních zadních nápravách, převodkách a jiných převodových ústrojích, u kterých je vyžadován provoz s extrémním tlakem (EP).

#### Specifikace

API GL-4

MIL-L-2105

#### Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,889
Viskozita při 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	77,00
Viskozita při 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	9,50
Index viskozity	98
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	205
Bod tuhnutí, °C	-30
Číslo kyselosti, mgKOH/g	1,10
Sulfátový popel, %	0,03

#### Balení



50406  
Kanystr 20 l



50407  
Sud 60 l



50408  
Sud 210 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.