

## Informace o produktu VW.30.01

01-05-2024

### VatOil CleanTech EM

#### Popis

CleanTech EM je minerální emulgovatelný odmašťovací přípravek založený na vysoce rafinovaném rozpouštědle. Pro zajištění výborného čistícího účinku byly do produktu přidány vybrané látky. CleanTech EM odstraňuje oleje, mastnotu, prach a další nečistoty z komponent, motorů, strojů apod.

CleanTech EM je neagresivní a vzhledem k vysokému bodu vzplanutí 70 °C nepředstavuje riziko požáru.

#### Aplikace

"CleanTech EM aplikujte na čistěný povrch kartáčem nebo sprejem. Přípravek nechte působit 3 až 5 minut a poté čistěný předmět opláchněte tekoucí vodou nebo pomocí vysokotlaké hadice. Menší předměty můžete do přípravku CleanTech EM ponořit.

Poznámka: Přípravek CleanTech EM ani odpadní voda nesmí být odvedeny přímo do městské/obecní kanalizace či povrchových vod. Zajistěte, aby odpadní voda prošla přes separátor olej/voda."

#### Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,798
Viskozita při 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	1,60
Bod vzplanutí, metoda PM, °C	72
Bod tuhnutí, °C	-36
pH - 10 % ve vodě	8,0

#### Balení



50570  
Kanistr 20 l



50519  
Sud 60 l



50518  
Sud 210 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.