

Informace o produktu VG.10.21

03-05-2024

SynTrag HD 75W-90

Popis

SynTrag HD 75W-90 je polosyntetický olej pro mechanické převodovky. Je založen na vysoce kvalitních, rozpouštědly rafinovaných a syntetických základových olejích a je doplněn speciálními aditivami pro vysoké tlaky (EP). Tento produkt má následující vlastnosti:

- Účinná ochrana proti oxidaci
- Vysoká odolnost proti korozi a pění
- Nízký bod tečení
- Dobré vlastnosti při vysokém tlaku
- Spolehlivé řazení převodových stupňů při nízkých teplotách
- Úspora paliva

Aplikace

SynTrag HD 75W-90 se používá v rychlostních skříních a dalších převodovkách, kde je vyžadován olej s ochranou před extrémním tlakem. Tento převodový olej lze použít všude, kde je vyžadováno mazivo splňující specifikace MB 235.11. Abyste měli jistotu správného použití, vždy zkontrolujte databázi doporučení k produktům.

Specifikace

API GL-4

DTFR 13B110

MAN 341 Typ E2

MB 235.11 / 235.21

ZF-TE ML 16A/17A/19A/19C

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,878
Viskozita při 40 °C, mm ² /s	116,70
Viskozita při 100 °C, mm ² /s	17,00
Index viskozity	175
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	182
Bod tuhnutí, °C	-42

Balení



50551
Kanystr 20 l



50552
Sud 60 l



50553
Sud 210 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.