

Informace o produktu VI.40.01

05-05-2024

FerroMax MP 32

Popis

FerroMax MP 32 je víceúčelový řezný olej založený na bázi hydrogenovaných minerálních základových olejů. Je dodáván se speciálními aditivami proti zamlžování a proti opotřebením, aby bylo dosaženo následujících vlastností:

- Vysokotlaková absorpční kapacita
- Minimální opotřebením nástrojů
- Minimální zamlžování
- Dobré odvodušňování
- Minimální pění
- Neagresivní vůči barvám na obrobkách
- Dobře tolerován pokožkou

Aplikace

FerroMax MP 32 se musí používat v neředěné formě. Tento víceúčelový řezný olej je vhodný na řezání a vrtání automatové oceli s vyšší pevností v tahu a pro neželezné kovy a lehké kovy. FerroMax MP 32 má rovněž vlastnosti hydraulického oleje a převodového oleje.

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,876
Viskozita při 40 °C, mm ² /s	32,30
Viskozita při 100 °C, mm ² /s	5,61
Index viskozity	112
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	224
Bod tuhnutí, °C	-12
Celková zásaditost, mgKOH/g	0,3
Číslo kyselosti, mgKOH/g	1,56

Balení



50566
Kanystr 20 l



50520
Sud 60 l



50567
Sud 210 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.