

Informace o produktu VI.20.01

05-05-2024

Slide Tech 68

Popis

SlideTech 68 je univerzální mazivo pro obráběcí stroje se základem minerálního oleje. Jsou do něj přidána aditiva, která mu propůjčují následující vlastnosti:

- Odolnost vůči vysokým tlakům a zatížením
- Velmi dobrá přilnavost ke kovům
- Velmi dobře zamezuje trhavým pohybům kluzných vedení
- Velmi vysoká odolnost proti opotřebení, korozi a pění

Aplikace

SlideTech 68 lze použít jako kombinované mazivo pro kluzná vedení obráběcích strojů i související hydraulické systémy a rychlostní převody.

Specifikace

FZG 12

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,888
Viskozita při 40 °C, mm ² /s	68,00
Viskozita při 100 °C, mm ² /s	8,60
Index viskozity	97
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	225
Bod tuhnutí, °C	-24
Číslo kyselosti, mgKOH/g	0,50

Balení



50568
Kanystr 20 l



50517
Sud 60 l



50569
Sud 210 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ažkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.