

Informace o produktu VM.40.06

27-04-2024

Motorcycle 4T M 10W-40

Popis

Motorcycle 4T M 10W-40 je olej pro čtyřdobé motory. Tento produkt poskytuje úplnou ochranu v běžných jízdních podmínkách. Motorcycle 4T M 10W-40 je zvláště vhodný pro moderní motocykly, skútry a ATV.

Aplikace

Motorcycle 4T M 10W-40 je speciálně vyroben pro použití ve čtyřdobých motocyklech, včetně evropských modelů, ať už s mokrou spojkou, nebo bez ní. Produkt je také vhodný pro motocykly s nejnovějšími technologiemi katalyzátoru. Speciální pozornost byla věnována dosažení maximálního tření ve spojce, i za velmi vysokých teplot oleje, aby bylo řazení maximálně tiché i před dosažením provozní teploty motoru.

Specifikace

API SG

JASO MA

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,867
Viskozita při -25 °C, mPa.s	3200
Viskozita při 40 °C, mm ² /s	85,60
Viskozita při 100 °C, mm ² /s	14,00
Index viskozity	168
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	218
Bod tuhnutí, °C	-33
Celková zásaditost, mgKOH/g	7,7
Sulfátový popel, %	0,94

Balení



50573
Sud 60 l



50574
Sud 210 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.