

Informace o produktu VW.10.03

30-04-2024

VatOil Brake Fluid DOT 5.1

Popis

Brake Fluid DOT 5.1 je syntetická brzdová kapalina s těmito vlastnostmi:

- Velmi nízký bod tečení
- Bez nepříznivých účinků na těsnění
- Minimální známky koroze
- Lze míchat s jinými brzdovými kapalinami DOT 3 a DOT 4

Aplikace

Brake Fluid DOT 5.1 lze použít ve všech hydraulicky ovládaných brzdových systémech s bubnovými i kotoučovými brzdami vhodnými pro syntetické brzdové kapaliny. Tato brzdová kapalina je vhodná především pro situace, kdy brzdy dosahují vysokých teplot a v případě výskytu velmi nízkých teplot v kombinaci s brzdovými systémy ABS/ASR.

Specifikace

FMVSS 116 DOT 5.1

SAE J1703, ISO 4925

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	1,070
Viskozita při -40 °C, mm ² /s	776
Viskozita při 100 °C, mm ² /s	2,30
Bod vzplanutí, metoda PM, °C	150
Bod varu (zpětná destilace), °C	275
Mokrý bod varu, °C	195
pH - 50 % v roztoku etanolu	8,5

Balení



50607
Kanystr 20 l



50608
Sud 60 l



50609
Sud 210 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.