

Informace o produktu VC.10.07

16-05-2024

VatOil Antifreeze

Popis

Antifreeze is a modern antifreeze, based on monoethylene glycol, supplemented with additives to achieve the following properties:

- Outstanding protection of all metals that are used in modern engines and cooling systems
- Does not affect gaskets and hoses
- Very effective resistance to foam formation
- Outstanding protection of aluminium cylinder heads

Aplikace

Antifreeze can be used throughout the year in the cooling systems of petrol and diesel engines. This antifreeze should be further diluted with demineralised water, to the recommended ratio before use.

Specifikace

BS 6580:2010

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	1,129
pH - 33 % ve vodě	8,0
Volná alkalita, ml	21,0
Obsah vody, %	3,50
Obsah vody, %	<5,5
Bod krystalizace: 30 obj. %, °C	-18
Bod krystalizace: 35 obj. %, °C	-22
Bod krystalizace: 40 obj. %, °C	-26
Bod krystalizace: 45 obj. %, °C	-31
Bod krystalizace: 50 obj. %, °C	-38

Balení



50666
Láhev 1 l



50667
5 L can



50668
20 L can



50669
Sud 60 l



50670
Sud 210 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ažkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.