

Informace o produktu VM.20.49

27-04-2024

MonoFleet SHPD 60

Popis

MonoFleet SHPD 60 je univerzální motorový olej. Je vyroben s použitím vysoce kvalitních rozpouštědly rafinovaných základových olejů a dobře vyváženého výběru aditiv. Olej MonoFleet SHPD 60 má následující vlastnosti:

- Vynikající čisticí vlastnosti zabraňující tvorbě usazenin v horké zóně motoru
- Velmi aktivní disperze, která zabraňuje tvorbě usazenin a kalu
- Vysoká odolnost proti opotřebení, korozi a pění
- Nízký obsah popela

Aplikace

Olej MonoFleet SHPD 60 je vhodný pro benzínové a naftové motory s přeplňováním nebo bez přeplňování za všech provozních podmínek. Abyste měli jistotu správného použití, vždy zkontrolujte databázi doporučení produktů.

Specifikace

ACEA E2

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,899
Viskozita při 40 °C, mm ² /s	290,60
Viskozita při 100 °C, mm ² /s	23,50
Index viskozity	101
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	246
Bod tuhnutí, °C	-18
Celková zásaditost, mgKOH/g	6,9

Balení



50710

Kanystř 20 l



50711

Sud 60 l



50758

Sud 210 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.