Informace o produktu VI.60.05

12-10-2024

GearMax CLP 320

Popis

Gearmax CLP 320 je prémiový průmyslový převodovkový olej. Tento výrobek je založen na minerálním oleji doplněném o bezolovnaté přísady pro vysoké tlaky „Extreme Pressure". Gearmax CLP 320 se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- Vynikající odolnost vůči vysokým tlakům a rázovým zatížením
- Účinná odolnost vůči vysokým teplotám
- Účinný proti rzi a korozi
- Vynikající odolnost proti opotřebení
- Vynikající odolnost vůči pěnění
- Nízký bod tečení

Aplikace

Gearmax CLP 320 lze použít k mazání téměř všech typů průmyslových převodovek, které jsou vystaveny vysokým a/nebo rázovým zatížením.

Specifikace

AGMA 9005-F16 (AS)
AIST (US Steel) 224
David Brown S1.53.101 E
DIN 51517-3 CLP
ISO 12925-1 Type CKD

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,899
Viskozita při 40 °C, mm²/s	320,00
Viskozita při 100 °C, mm²/s	24,00
Index viskozity	95
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	248
Bod tuhnutí, °C	-15
Číslo kyselosti, mgKOH/g	0,54

Balení

50736
Kanystr 20 l

50737
Sud 60 l

50738
Sud 210 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon: +31 (0)546-818165 Prodej: +31 (0)546-816184 Fax: +31 (0)546-817367 E-mail: sales@vatoil.com