

Informace o produktu VM.20.53

02-05-2024

MonoFleet SHPD 40

Popis

MonoFleet SHPD 40 je univerzální motorový olej. Je vyroben s použitím vysoce kvalitních rozpouštědly rafinovaných základových olejů a dobře vyváženého výběru aditiv. Olej MonoFleet SHPD 40 má následující vlastnosti:

- Vynikající čisticí vlastnosti zabraňující tvorbě usazenin v horké zóně motoru
- Velmi aktivní disperze, která zabraňuje tvorbě usazenin a kalu
- Vysoká odolnost proti opotřebení, korozi a pění
- Nízký obsah popela

Aplikace

Olej MonoFleet SHPD 40 je vhodný pro benzínové a naftové motory s přeplňováním nebo bez přeplňování za všech provozních podmínek. Abyste měli jistotu správného použití, vždy zkontrolujte databázi doporučení produktů.

Specifikace

ACEA E2

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,903
Viskozita při 40 °C, mm ² /s	148,80
Viskozita při 100 °C, mm ² /s	15,10
Index viskozity	102
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	234
Bod tuhnutí, °C	-15
Celková zásaditost, mgKOH/g	6,9
Sulfátový popel, %	0,91

Balení



50766

Kanistr 5 l



50765

Kanistr 20 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenes autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.