

Informace o produktu VM.20.28

26-04-2024

VatOil SynGold MSP-P 0W-30

Popis

Olej SynGold MSP-P 0W-30 je plně syntetický motorový olej pro úsporu paliva. Tento produkt má následující vlastnosti:

- Nízká úroveň popela prodlužuje životnost řízení emisí vozidla
- Nižší tření, úspora paliva s nižšími emisemi CO₂
- Extrémní ochrana, silná olejová vrstva chrání motor proti opotřebení a korozi
- Tekutost při nízkých teplotách, dobré startování za studena

Aplikace

Olej SynGold MSP-P 0W-30 je speciálně vyvinut pro moderní motory s technologií DPF (filtr pevných částic) a/nebo TWC (trojcestný katalyzátor) vyžadující specifikaci ACEA C2. Tento produkt také prodlužuje životnost filtrů pevných částic. Abyste měli jistotu správného použití, vždy zkontrolujte databázi doporučení produktů.

Specifikace

ACEA C2

API SP

PSA B71 2312

PSA B71 2302

Fiat 9.55535-GS1 / DS1

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,849
Viskozita při -35 °C, mPa.s	6030
Viskozita při 40 °C, mm ² /s	51,80
Viskozita při 100 °C, mm ² /s	9,90
Index viskozity	180
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	220
Bod tuhnutí, °C	-48
Celková zásaditost, mgKOH/g	11,2
Sulfátový popel, %	0,75
Noack, %	12,1

Balení



50774
1 L bottle



50775
4 L can



50835
Kanystr 20 l



50836
Sud 60 l



50837
210 L drum

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.