

Informace o produktu VM.20.12

20-04-2024

VatOil ProTech 15W-40

Popis

Olej ProTech 15W-40 je moderní multifunkční motorový olej. Je navržen s použitím vysoce kvalitních rozpouštědly rafinovaných základových olejů a moderních aditiv s následujícími výslednými vlastnostmi:

- Silné čisticí a disperzní vlastnosti
- Silná odolnost proti oxidaci
- Silná ochrana proti opotřebení
- Silná ochrana proti korozi a pění
- Vysoký a stabilní index viskozity
- Nízká tendence k vypařování

Aplikace

Olej ProTech 15W-40 je vhodný pro použití v benzínových, naftových a LPG motorech osobních automobilů a dodávkových vozidel s přeplňováním nebo bez přeplňování. Abyste měli jistotu správného použití, vždy zkontrolujte databázi doporučení produktů.

Specifikace

ACEA A3/B4

API SL/CF

MB 229.1

VW 501.01/505.00

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,865
Viskozita při -20 °C, mPa.s	2800
Viskozita při 40 °C, mm ² /s	88,90
Viskozita při 100 °C, mm ² /s	13,50
Index viskozity	135
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	230
Bod tuhnutí, °C	-27
Celková zásaditost, mgKOH/g	10,3
Sulfátový popel, %	1,31

Balení



50794
1 L bottle



50795
4 L can



50796
5 L can



50868
Kanystr 20 l



50869
Sud 60 l



50909
Sud 200 l



50870
Sud 210 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.