

## Informace o produktu VG.20.03

03-05-2024

### VatOil SynMat 5HP

#### Popis

SynMat 5HP je zdokonalená syntetická kapalina pro automatické převodovky s následujícími vlastnostmi:

- Velmi dobré mazací vlastnosti, optimální ochrana
- Neutrální pro použité těsnicí přípravky, zabraňuje netěsnosti
- Velmi nízký bod tečení

#### Aplikace

Kapalina SynMat 5HP je vhodná pro automatické převodovky s uzamykacím měničem s plynulým prokluzem. Často se používá v automatických převodovkách mnoha známých výrobců automobilů. Abyste měli jistotu správného použití, vždy zkontrolujte databázi doporučení produktů.

#### Specifikace

Allison C4 / TES-389

Cat TO-2

DTFR 13C100 / 13C140 / 13C170

Ford Mercon / M2C138-CJ / 166-H

GM Dexron IID / IIE / IIIF / IIIG / IIIH

MAN 339 Typ Z1 / V1 / Z2 / V2

MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.93

Voith 55.6335 / 55.6336

Volvo 97340 / 97341

ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/14B/16L/17C

Ford ESD-M2C-186A

#### Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,849
Viskozita při 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	34,70
Viskozita při 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	7,40
Index viskozity	188
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	250
Bod tuhnutí, °C	-48
Celková zásaditost, mgKOH/g	0,9

#### Balení



50806

1 L bottle



50886

Kanystř 20 l



50887

Sud 60 l



50888

Sud 210 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ažkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.