

Informace o produktu VM.10.01

08-05-2024

VatOil ProTruck 15W-40

Popis

Olej ProTruck 15W-40 je vysoce výkonný univerzální olej pro smíšený vozový park. Vlastnosti:

- Udržuje motor čistý a v dobrém stavu
- Optimální mazání v širokém rozsahu provozních teplot
- Silná olejová vrstva chrání motor proti opotřebením a korozi
- Snížení opotřebením motoru při častém zastavování a rozjíždění
- Zabraňuje tvorbě „černého kalu“

Aplikace

Olej ProTruck 15W-40 je vhodný pro benzínové, LPG a zejména naftové motory. Tento produkt je navržen pro zajištění zvláštní ochrany v náročných podmínkách. Olej ProTruck 15W-40 splňuje požadavky většiny benzínových a naftových motorů (preferovaný je olej Caterpillar pro naftové motory) s přepřehováním nebo bez něj, s celoročním provozem za všech provozních podmínek. Abyste měli jistotu správného použití, vždy zkontrolujte databázi doporučení produktů.

Specifikace

ACEA E7

API CH-4/SJ

Cat ECF-1-a

Cummins CES 20076/20077

Deutz DQC III-10

MAN M 3275-1

MB 228.1

MTU Type 2

Volvo VDS-2

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,883
Viskozita při -20 °C, mPa.s	5960
Viskozita při 40 °C, mm ² /s	102,00
Viskozita při 100 °C, mm ² /s	14,30
Index viskozity	140
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	220
Bod tuhnutí, °C	-33
Celková zásaditost, mgKOH/g	11,1
Sulfátový popel, %	1,43

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.

Balení50799
1 L bottle50800
4 L can50801
5 L can50874
Kanystr 20 l50875
Sud 60 l50876
Sud 210 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ažkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.