

## Informace o produktu VM.10.11

02-05-2024

### VatOil ProTruck 20W-50

#### Popis

Olej ProTruck 20W-50 je vysoce výkonný univerzální olej pro smíšený vozový park. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval speciální ochranu pro vozidla s velmi náročnými nároky na servis smíšených vozových parků. Vybraná aditiva pomáhají minimalizovat tvorbu kalů způsobenou častým zastavováním a rozjížděním, a pomáhají tak snižovat opotřebení motoru. Vlastnosti:

- Udržuje motor čistý a v dobrém stavu
- Tepelně a oxidačně stabilní olejová vrstva
- Silná olejová vrstva chrání motor proti opotřebení a korozi
- Snižení opotřebení motoru při častém zastavování a rozjíždění
- Zabraňuje tvorbě „černého kalu“

#### Aplikace

Olej ProTruck 20W-50 je univerzální mazací olej. Splňuje požadavky většiny benzínových a dieselových motorů (preferovaný je olej pro naftové motory Caterpillar) s přepřehováním nebo bez přepřehování, za všech provozních podmínek a celoročně. Abyste měli jistotu správného použití, vždy zkontrolujte databázi doporučení produktů.

#### Specifikace

ACEA E7

API CH-4/SJ

Deutz DQC III-10

MB 228.1

#### Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,894
Viskozita při -15 °C, mPa.s	7600
Viskozita při 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	154,30
Viskozita při 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	17,30
Index viskozity	122
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	226
Bod tuhnutí, °C	-30
Celková zásaditost, mgKOH/g	11,1
Sulfátový popel, %	1,43

#### Balení



50802  
1 L bottle



50803  
5 L can



50895  
Kanystr 18 l



50877  
Kanystr 20 l



50878  
Sud 60 l



50879  
Sud 210 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ažkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.