

## Informace o produktu VM.30.06

17-05-2024

### AgriSyn Ultimate 5W-30

#### Popis

AgriSyn Ultimate 5W-30 je mazivo pro úsporu paliva s nízkou hodnotou SAPS a následujícími vlastnostmi:

- Velmi výkonné čisticí vlastnosti, minimalizuje usazeniny v horké zóně motoru
- Velmi silná disperze, která omezuje tvorbu částic na minimum
- Vysoký a stabilní přirozený index viskozity
- Nízký obsah sulfátového popela, fosforu a síry (nízký obsah SAPS)
- Vysoká odolnost proti opotřebením, což vede k podstatnému snížení opotřebením pístních kroužků a vložek válců
- Nízká spotřeba paliva

#### Aplikace

AgriSyn Ultimate 5W-30 je vhodný pro motory EGR s nebo bez DPF (filtr pevných částic). Toto mazivo s nízkou hodnotou SAPS se doporučuje pro motory Euro 4, Euro 5 a Euro 6 v kombinaci s naftou s nízkým obsahem síry. Produkt lze používat celoročně v nejtěžších provozních podmínkách. Abyste měli jistotu správného použití, vždy zkontrolujte databázi doporučení produktů.

#### Specifikace

ACEA E6, E7, E8, E9, E11

API CK-4 / SN

Deutz DQC IV-18 LA

Mack EOS-4.5

MAN M 3677

DTFR 15C110 (228.51)

Renault VI RLD-3

Scania LDF-4

Volvo VDS-4.5

DAF PSQL 2.1E LD

Cat ECF-3, Cummins CES 20086

Detroit Diesel DFS 93K222

DTFR 15C120 / 15C100

Ford WSS-M2C213-A, JASO DH-2

MAN M 3775 / M 3271-1 / M 3477

MB 228.51

MB 228.51 / 228.52 / 228.31

MTU Type 3.1

DAF Extended Drain, Iveco 18-1804 TLS E9

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.

**Typické**

|  |       |
|--|-------|
| Hustota při 15 °C, kg/l                  | 0,857 |
| Viskozita při -30 °C, mPa.s              | 6120  |
| Viskozita při 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 75,10 |
| Viskozita při 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 12,00 |
| Index viskozity                          | 156   |
| Bod vzplanutí, metoda COC, °C            | 222   |
| Bod tuhnutí, °C                          | -42   |
| Celková zásaditost, mgKOH/g              | 9,8   |
| Sulfátový popel, %                       | 0,97  |
| Noack, %                                 | 10,7  |

**Balení**50910  
Kanystr 20 l50911  
Sud 60 l50912  
Sud 210 l