

Informace o produktu VM.20.61

19-05-2024

VatOil SynGold MSP-P 0W-20

Popis

SynGold MSP-P 0W-20 je syntetický motorový olej šetřící palivo. Tento produkt má následující vlastnosti:

- Nízký podíl popela pro delší životnost katalyzátoru
- Nižší tření, úspora paliva a nižší emise CO₂
- Extrémní ochrana, silná olejová vrstva chrání motor proti opotřebení a korozi
- Dobrá tekutost při nízkých teplotách, dobré startování za studena

Aplikace

SynGold MSP-P 0W-20 je motorový olej šetřící palivo, doporučený pro zážehové a vznětové motory osobních a užitkových vozů. Díky střednímu obsahu aditiva SAPS může být tento produkt používán ve vozích s moderními trojcestnými katalyzátory a filtry pevných částic. Abyste měli jistotu správného použití, vždy si projděte databázi doporučení produktů.

Specifikace

ACEA C5, C6

API SP

PSA B71 2010

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,848
Viskozita při -35 °C, mPa.s	5020
Viskozita při 40 °C, mm ² /s	42,30
Viskozita při 100 °C, mm ² /s	8,28
Index viskozity	175
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	238
Bod tuhnutí, °C	-48
Celková zásaditost, mgKOH/g	10,0
Sulfátový popel, %	0,72
Noack, %	11,4

Balení



50948

Kanystř 20 l



50949

Sud 60 l



50950

210 L drum

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.