

Produktinformation VG.30.01

03-05-2024

VatOil LHM Plus

Beschreibung

LHM Plus ist ein spezielles Hydrauliköl auf Mineralölbasis. Es basiert auf Grundölen höchster Qualität mit extrem hohem Viskositätsindex, wodurch LHM Plus folgende Eigenschaften bietet:

- Sehr niedriger Fließpunkt
- Greift ölfeste Dichtungen nicht an
- Sehr wirkungsvolle Schaumunterdrückung

Anwendung

LHM Plus ist auf hydropneumatische Systeme von Citroën und andere Kfz-Anwendungen ausgelegt, die eine LHM-Flüssigkeit erfordern. Zur korrekten Anwendung siehe stets unsere Datenbank „Produktberatung“.

Spezifikationen

PSA B71 2710

ISO 7308

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,837
Viskosität -40 °C, mm ² /s	1150
Viskosität 40 °C, mm ² /s	18,60
Viskosität 100 °C, mm ² /s	6,20
Viskositätsindex	330
Flammpunkt COC, °C	125
Fließpunkt, °C	-50
Säurezahl, mgKOH/g	0,05
Siedepunkt (Rückfluß), °C	291
Anilinepunkt, °C	95

Verfügbare Packungen



50001
1 L Flasche



50002
20 L Dose



50343
60 L Fass



50344
200 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.