Produktinformation VM.20.06

02-05-2024

VatOil SynGold 5W-30

Beschreibung

SynGold 5W-30 ist ein kraftstoffsparendes Motoröl auf synthetischer Basis. Eigenschaften:

- Niedriger Aschgehalt für verlängerte Lebensdauer von Katalysatoren
- Weniger Reibung und Kraftstoffverbrauch, verringerter CO2-Ausstoß
- Extrem zuverlässiger Ölfilm schützt umfassend vor Verschleiß und Korrosion.
- Gutes Fließvermögen bei niedrigen Temperaturen

Anwendung

SynGold 5W-30 wurde speziell für Motoren mit Dieselpartikelfilter (DPF) und/oder Dreiwegekatalysator (TWC) entwickelt. Es eignet sich für Motoren, bei denen die Spezifikationen MB 229.51 und BMW Long Life 04 vorgeschrieben sind. SynGold 5W-30 verlängert zudem die Lebensdauer von Dieselpartikelfiltern. Zur korrekten Anwendung siehe stets unsere Datenbank „Produktberatung".

Spezifikationen

ACEA C2, C3
API SP
BMW Longlife-04
MB 229.51 / 229.52 / 229.31
MB-Approval 229.51/229.52
Opel OV 040 1547 - D30 / G30
MB 229.31
GM dexos 2
VW 505.00 / 505.01
VW 505.00/505.01

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,852
Viskosität -30 °C, mPa.s	5890
Viskosität 40 °C, mm²/s	72,00
Viskosität 100 °C, mm²/s	12,20
Viskositätsindex	168
Flammpunkt COC, °C	226
Fließpunkt, °C	-36
Basenzahl, mgKOH/g	7,5
Sulfataschegehalt, %	0,74
Magnesium, mg/kg	620

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546 818165. Verkauf +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@vatoil.com

Verfügbare Packungen

50025 1 L Flasche	50026 4 L Dose	50194 5 L Dose	50027 20 L Dose	50145 60 L Fass	50146 210 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.