

Produktinformation VM.10.05

19-04-2024

VatOil SynTruck UHPD 10W-40

Beschreibung

SynTruck UHPD Plus 10W-40 (Ultra High Performance Diesel) ist ein synthetisches, kraftstoffsparendes Dieselmotoröl höchster Qualität. Es wurde speziell für verlängerte Ölwechselintervalle bei Langstrecken-Lkw (siehe Betriebsanleitung) entwickelt. Eigenschaften:

- Sehr starke Detergenswirkung
- Sehr hohe Dispersionswirkung
- Wirkungsvoller Verschleißschutz
- Hervorragender Schutz vor Korrosion und Schaumbildung
- Verhindert Bore-Polishing (Zylinderwandverschleiß).

Anwendung

SynTruck UHPD 10W-40 eignet sich für Heavy Duty-Dieselmotoren, die in Lkw, Bussen und Industrie eingesetzt werden: für Fahrzeuge, die ganzjährig unter härtesten Bedingungen betrieben werden. SynTruck UHPD 10W-40 empfiehlt sich besonders für die schadstoffarmen EURO 3 und 4 Dieselmotoren, die Dieselkraftstoffe mit niedrigem Schwefelgehalt erfordern. Zur korrekten Anwendung siehe stets unsere Datenbank „Produktberatung“.

Spezifikationen

ACEA E4, E7

API CI-4

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

Scania LDF-3

Volvo VDS-3

Cummins CES 20078 / 20077

Deutz IV-18

DTRF 15B120

MAN M 3277

MB 228.5

MTU Type 3

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,867
Viskosität -25 °C, mPa.s	5560
Viskosität 40 °C, mm ² /s	95,50
Viskosität 100 °C, mm ² /s	14,20
Viskositätsindex	153
Flammpunkt COC, °C	238
Fließpunkt, °C	-42
Basenzahl, mgKOH/g	15,3
Sulfataschegehalt, %	1,60

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

Verfügbare Packungen50047
20 L Dose50048
60 L Fass50049
210 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produkentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.