

Produktinformation VG.10.08

19-05-2024

VatOil SynTrag TDL 75W-90

Beschreibung

SynTrag TDL 75W-90 ist ein vollsynthetisches Universalgetriebeöl. Es kombiniert hochwertige Grundölen mit speziellen EP-Hochdruckadditiven, um folgende Eigenschaften zu gewähren:

- Hervorragende Hochtemperaturfestigkeit
- Äußerst wirkungsvoller Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Niedriger Fließpunkt
- Sehr spezielle EP-Hochdruckeigenschaften
- Universell verwendbar

Anwendung

SynTrag TDL 75W-90 eignet sich für Langzeiteinsatz, falls vom Kfz-Hersteller zugelassen. Dieses Produkt wurde für Schaltgetriebe und Hypoiddifferenziale in Pkw, Kleintransportern und schweren Nutzfahrzeugen entwickelt. SynTrag TDL 75W-90 ist ein so genanntes „Gesamtantriebsstrangöl“ und kann daher vielseitig eingesetzt werden. Zur korrekten Anwendung siehe stets unsere Datenbank „Produktberatung“.

Spezifikationen

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1

MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360

Arvin Meritor 076-N

DAF, Iveco

DTFR 12B140

Mack GO-J

MAN 3343 Typ S / 341 Typ E3 / 341 Typ GA1

MAN 341 Typ Z2 / 342 Typ S1

MB 235.8 / 235.9

Scania STO 1:0 / 1:1 G / 2:0 A FS

Volvo 97312

ZF TE-ML 02B / 05A / 07A / 12B / 12L / 12N / 16B

ZF TE-ML 16F / 17B / 19C / 21A

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,871
Viskosität 40 °C, mm ² /s	95,00
Viskosität 100 °C, mm ² /s	17,70
Viskositätsindex	205
Flammpunkt COC, °C	198
Fließpunkt, °C	-45
Basenzahl, mgKOH/g	1,4

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

Verfügbare Packungen

50165

1 L Flasche



50166

20 L Dose



50167

60 L Fass



50168

210 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produkentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.