

## Produktinformation VG.10.07

24-04-2024

### VatOil Hypoid GL-5 85W-140

#### Beschreibung

Hypoid GL-5 85W-140 ist ein Schmieröl auf Mineralölbasis. Diese Kombination aus hochwertigen solventraffinierten Grundölen und speziellen EP-Hochdruckadditiven sorgt für folgende Eigenschaften:

- Hervorragende Oxidationsfestigkeit
- Äußerst wirkungsvoller Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Niedriger Fließpunkt
- Überragende EP-Hochdruckeigenschaften

#### Anwendung

Hypoid GL-5 85W-140 ist konzipiert für den Einsatz in höchstbelasteten, hypoidverzahnten Getrieben (Achsantrieben, Schaltgetrieben usw.), soweit Höchstdruckgetriebeöle vorgeschrieben sind.

#### Spezifikationen

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 07A/21A

#### Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,909
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	340,00
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	27,00
Viskositätsindex	106
Flammpunkt COC, °C	245
Fließpunkt, °C	-15
Säurezahl, mgKOH/g	1,80

#### Verfügbare Packungen



50173  
1 L Flasche



50174  
20 L Dose



50176  
210 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.