Produktinformation VG.10.07

12-10-2024

VatOil Hypoid GL-5 85W-140

Beschreibung

Hypoid GL-5 85W-140 ist ein Schmieröl auf Mineralölbasis. Diese Kombination aus hochwertigen solventraffinierten Grundölen und speziellen EP-Hochdruckadditiven sorgt für folgende Eigenschaften:

- Hervorragende Oxidationsfestigkeit
- Äußerst wirkungsvoller Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Niedriger Fließpunkt
- Überragende EP-Hochdruckeigenschaften

Anwendung

Hypoid GL-5 85W-140 ist konzipiert für den Einsatz in höchstbelasteten, hypoidverzahnten Getrieben (Achsantrieben, Schaltgetrieben usw.), soweit Höchstdruckgetriebeöle vorgeschrieben sind.

Spezifikationen

API GL-5
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 07A/21A

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,899
Viskosität 40 °C, mm²/s	340,00
Viskosität 100 °C, mm²/s	27,00
Viskositätsindex	106
Flammpunkt COC, °C	245
Fließpunkt, °C	-15
Säurenzahl, mgKOH/g	1,80

Verfügbare Packungen

50173
1 L Flasche

50174
20 L Dose

50176
210 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546 818165. Verkauf +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@vatoil.com