Produktinformation VM.30.03

12-10-2024

VatOil STOU 10W-30

Beschreibung

STOU 10W-30 ist ein modernes Super-Universaltraktoröl (Super Tractor Oil Universal = STOU) Diese Formulierung aus solventraffinierten Grundölen höchster Qualität und Spezialadditiven bietet folgende Eigenschaften:

- Starke Dispersions- und Detergenswirkung
- Äußerst wirkungsvoller Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Hervorragende Oxidationsfestigkeit
- Überragende EP-Hochdruckeigenschaften
- Hoher und stabiler Viskositätsindex

Anwendung

STOU 10W-30 wurde speziell für den alltäglichen Gebrauch in der Landwirtschaft entwickelt. Dieses Universal-Mehrzwecköl ist auch als STOU bekannt: Super Tractor Oil Universal. Es eignet sich daher als Mehrzweck-Schmiermittel für folgende Anwendungen: Benzinmotoren, Dieselmotoren und Turbodiesel, Getriebe sowie Nassscheibenbremsen und Hydrauliksystem.

Spezifikationen

API SF/CG-4/GL-4
ACEA E3, MIL-L-2104D
Allison C4
Cat TO-2
Ford M2C159-C / M2C134-D
John Deere J27 / J20C
Massey Ferguson CMS M1145 / M1144 / M1139
Massey Ferguson CMS M1143 / M1135
MB 227.1
NH 410B
ZF TE-ML 06B / 07B

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,872
Viskosität -25 °C, mPa.s	4730
Viskosität 40 °C, mm²/s	70,60
Viskosität 100 °C, mm²/s	11,40
Viskositätsindex	154
Flammpunkt COC, °C	228
Fließpunkt, °C	-33
Basenzahl, mgKOH/g	11,3
Sulfataschegehalt, %	1,57

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546 818165. Verkauf +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@vatoil.com

Verfügbare Packungen

50184	50185	50186
20 L Dose	60 L Fass	210 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546 818165. Verkauf +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@vatoil.com