

Produktinformation VG.10.12

01-05-2024

VatOil SynTrag LS 75W-85

Beschreibung

SynTrag LS 75W-85 ist ein vollsynthetisches Premium-Getriebeöl. Dank Formulierung mit Spezialadditiven bietet es folgende Eigenschaften:

- Hoher Viskositätsindex
- Hervorragende Oxidationsstabilität
- Gute EP-Hochdruckeigenschaften und starker Verschleißschutz
- Kontrollierte Entwicklung von Reibeigenschaften und Schlupfbegrenzung
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Hocheffiziente Schaumunterdrückung

Anwendung

SynTrag LS 75W-85 wurde speziell für die Differenziale (Selbstsperrdifferenziale) von Mercedes Benz Pkw entwickelt, für die die MB-Norm MB 235.7 vorgeschrieben ist. Zur korrekten Anwendung siehe stets unsere Datenbank „Produktberatung“.

Spezifikationen

API GL-5

MB 235.7 (level)

ZF TE-ML 18 (level)

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,870
Viskosität 40 °C, mm ² /s	81,50
Viskosität 100 °C, mm ² /s	12,10
Viskositätsindex	144
Flammpunkt COC, °C	190
Fließpunkt, °C	-51

Verfügbare Packungen



50214
20 L Dose



50313
60 L Fass



50314
200 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.