

Produktinformation VG.30.03

03-05-2024

VatOil ZHM Fluid

Beschreibung

ZHM Fluid ist ein Premium-Hydrauliköl. Es basiert auf fortschrittlichen Premium-Grundölen und Spezialadditiven, um folgende Eigenschaften zu bieten:

- Sehr hoher Viskositätsindex
- Sehr niedriger Fließpunkt
- Wirkungsvolle Schaumunterdrückung
- Volle Kompatibilität mit Dichtmitteln

Anwendung

ZHM Fluid wurde speziell für die Niveauregelungssysteme von Mercedes Benz Pkw entwickelt, für die die MB-Norm MB 343.0 vorgeschrieben ist. Zur korrekten Anwendung siehe stets unsere Datenbank „Produktberatung“.

Spezifikationen

VW 52146 (level)

MB 343.0 (level)

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,860
Viskosität 40 °C, mm ² /s	21,00
Viskosität 100 °C, mm ² /s	5,10
Viskositätsindex	186
Flammpunkt COC, °C	101
Fließpunkt, °C	-50

Verfügbare Packungen



50216
20 L Dose



50345
60 L Fass



50346
200 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.