

## Produktinformation VI.40.01

27-04-2024

### FerroMax MP 32

#### Beschreibung

FerroMax MP 32 ist ein Mehrzweck-Schneidöl auf Basis hydrierter, mineralischer Grundöle. Dank Ergänzung durch spezielle Nebelinhibitoren und Verschleißschutzadditiven bietet es folgende Eigenschaften:

- Hochdruck-Absorbierfestigkeit
- Minimierter Werkzeugverschleiß
- Minimierter Nebelbildung
- Gute Luftfreigabe
- Minimierter Schaumbildung
- Schont Lack auf Werkstücken
- Gute Hautverträglichkeit

#### Anwendung

FerroMax MP 32 nur unverdünnt verwenden. Dieses Mehrzweck-Schneidöl eignet sich zum Schneiden und Bohren von Automatenstahl höherer Festigkeit, Bunt- und Leichtmetallen. FerroMax MP 32 bietet die Eigenschaften von Hydrauliköl und Getriebeöl.

#### Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,876
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	32,30
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	5,61
Viskositätsindex	112
Flammpunkt COC, °C	224
Fließpunkt, °C	-12
Basenzahl, mgKOH/g	0,3
Säurezahl, mgKOH/g	1,56

#### Verfügbare Packungen



50566  
20 L Dose



50520  
60 L Fass



50567  
210 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.