

Produktinformation VC.10.02

04-07-2024

VatTex MultiCool -38

Beschreibung

MultiCool -38 ist ein organisches, siliksreies Universalkühlmittel mit neutraler, hellgelber Färbung. Dieses Produkt basiert auf Monoethylenglykol und weichem Wasser. Dank seiner Ergänzung durch organische Spezialadditive bietet es folgende Eigenschaften:

- Umfassender Schutz aller Metalle, die in modernen Motoren und Kühlsystemen zum Einsatz kommen
- Greift Dichtungen und Schläuche nicht an.
- Sehr gute Schaumunterdrückung
- Hervorragender Schutz von Aluminium-Zylinderköpfen

Anwendung

MultiCool -38 kann ganzjährig in den Kühlsystemen von Benzin- und Dieselmotoren eingesetzt werden. Das Produkt sollte unverdünnt verwendet werden und bietet dann einen Schutz bis -38 °C. Das maximale Wechselintervall beträgt 3 Jahre. Zur korrekten Anwendung siehe stets Datenbank „Produktberatung“.

Spezifikationen

DTRF 29D110

Ford WSS-M97B44-D

MB 326.3

Opel/GM 6277M

VW TL-774F

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	1,080
Flammpunkt COC, °C	111

Verfügbare Packungen



50542
20 L Dose



50543
60 L Fass



50544
210 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.