Produktinformation VG.50.01

12-10-2024

SynTrag Marine 75W-90

Beschreibung

SynTrag Marine 75W-90 ist ein synthetisches, blaues Getriebeöl. Dieses Produkt wurde speziell für den Einsatz in Außenbordergetrieben, Propellerabtrieben und Z-Wendegetrieben formuliert. Bei der Zusammenstellung der Additivmischung wurden insbesondere die „nassen" Betriebsbedingungen berücksichtigt, unter denen Getriebe im Wassersport arbeiten müssen. Dank spezieller Extremdruck-Additive resultiert ein Premium-Produkt, das u. A. folgende Eigenschaften bietet:☐

☐ Hohe Oxidationsfestigkeit für verlängerte Lebensdauer des Öls
☐ Ausgezeichneter Schutz vor Rost und Korrosion
☐ Hervorragende Feuchtigkeits- und Wasserbeständigkeit
☐ Niedriger Fließpunkt
☐ Überlegener Verschleißschutz
☐ Wirkungsvolle Schaumunterdrückung

Anwendung

SynTrag Marine 75W-90 ist ein speziell für die Getriebe von Wasserfahrzeugen konzipiertes Getriebeöl. Anwendungsbeispiele sind der Schraubenabtrieb von Außenbordern oder Z-Wendegetriebe. Zur korrekten Anwendung siehe Datenbank „Produktberatung".

Spezifikationen

API GL-4/5
MIL-L-2105

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,879
Viskosität 40 °C, mm²/s	83,00
Viskosität 100 °C, mm²/s	15,50
Viskositätsindex	188
Flammpunkt COC, °C	180
Fließpunkt, °C	-48

Verfügbare Packungen

50646
1 L Flasche

50650
20 L Dose

50651
60 L Fass

50652
210 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546 818165. Verkauf +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@vatoil.com