

Produktinformation VM.20.43

04-05-2024

Monofleet SHPD 10W

Beschreibung

MonoFleet SHPD 10W ist ein vielseitiges Universalmotoröl. Es basiert auf solventraffinierten Premium-Grundölen, die durch sorgfältig gewichtete Additive ergänzt werden. MonoFleet SHPD 10W bietet folgende Eigenschaften:

- Hervorragende Detergenswirkung minimiert Ablagerungen in Hochtemperaturbereichen des Motors
- Sehr aktive Dispersionswirkung, um Ausfällung und Schlamm Bildung zu verhindern
- Äußerst wirkungsvoller Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Niedriger Aschegehalt

Anwendung

Monofleet SHPD 10W eignet sich für Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Aufladung, die unter den unterschiedlichsten Bedingungen betrieben werden. Zur korrekten Anwendung siehe stets unsere Datenbank Produktberatung.

Spezifikationen

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,882
Viskosität -25 °C, mPa.s	6980
Viskosität 40 °C, mm ² /s	40,00
Viskosität 100 °C, mm ² /s	6,50
Viskositätsindex	113
Flammpunkt COC, °C	232
Fließpunkt, °C	-30
Basenzahl, mgKOH/g	6,9
Sulfataschegehalt, %	0,91

Verfügbare Packungen



50663
20 L Dose



50664
60 L Fass



50665
210 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.