

Produktinformation VC.10.09

05-05-2024

VatOil MultiCool -26

Beschreibung

MultiCool -26 ist ein klassisches Kühlmittel, das auf Monoethylenglykol und weichem Wasser basiert. Dank einer speziellen Additivmischung bietet es folgende Eigenschaften:

- Effektiver Schutz aller Metalle, die in Motoren und Kühlsystemen zum Einsatz kommen
- Greift Dichtungen und Schläuche nicht an.
- Gute Schaumunterdrückung
- Schutz von Aluminium-Zylinderköpfen

Anwendung

MultiCool -26 kann ganzjährig in den Kühlsystemen von Benzin- und Dieselmotoren eingesetzt werden. MultiCool -26 sollte unverdünnt verwendet werden und bietet dann einen Schutz bis -26°C.

Spezifikationen

BS 6580:2010

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	1,056
pH - Wert	8,2
Reservealkalität, pH	8,3
Kristallisationspunkt, °C	-26

Verfügbare Packungen



50694

1 L Flasche



50695

5 L Dose



50753

20 L Dose



50754

60 L Fass



50755

210 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktauswahl, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.