

Produktinformation VM.20.52

04-05-2024

SynGold 0W-20

Beschreibung

SynGold 0W-20 ist ein synthetisches, kraftstoffsparendes Mid-SAPS Motoröl. Diese Motorenöle tragen wesentlich zu einem niedrigen Kraftstoffverbrauch bei, weshalb die Hersteller sie zunehmend ab Werk vorschreiben. Speziell synthetische Grundöle in Kombination mit modernsten Additiven verleihen die folgenden Eigenschaften:

- Hohe Kraftstoffeinsparung und stabiler Viskositätsindex
- Hohe Scherfestigkeit
- Zuverlässige Kaltstarts selbst bei extrem niedrigen Außentemperaturen
- Weniger Verbrennungsrückstände
- Verlängerte Lebensdauer von Partikelfiltern und Katalysatoren
- Zuverlässiger Schmierfilm auch bei hohen Betriebstemperaturen
- Hervorragende Reinigungswirkung, wirkungsvoller Verschleiß- und Korrosionsschutz

Anwendung

SynGold 0W-20 ist ein kraftstoffsparendes Motoröl mit extrem niedriger Viskosität für die neuesten Fahrzeuggenerationen mit Partikelfilter und/oder Katalysator. Das Produkt eignet sich auch sehr gut für hocheffiziente Hybridfahrzeuge, die ein SAE 0W-20 Motoröl mit niedriger Viskosität gemäß einer der unten aufgeführten Spezifikationen erfordern.

Spezifikationen

ACEA C5, C6

API SP Resource Conserving

ILSAC GF-6A

BMW Longlife-17 FE+

Jaguar Land Rover STJLR.03.5006

MB 229.71 / 229.72

Ford WSS-M2C947-B1 / WSS-M2C962-A1

Opel OV 040 1547 - A20

Chrysler MS-12145

Fiat 9.55535-GSX

Volvo VCC RBS0-2AE

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,847
Viskosität -35 °C, mPa.s	5260
Viskosität 40 °C, mm ² /s	41,60
Viskosität 100 °C, mm ² /s	8,30
Viskositätsindex	179
Flammpunkt COC, °C	222
Fließpunkt, °C	-51
Basenzahl, mgKOH/g	7,8
Sulfataschegehalt, %	0,77
Noack, %	10,2

Verfügbare Packungen50730
1 L Flasche50731
4 L Dose50896
5 L Dose50732
20 L Dose50733
60 L Fass50734
210 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.