

Produktinformation VM.20.12

29-04-2024

VatOil ProTech 15W-40

Beschreibung

ProTech 15W-40 ist ein modernes Universalmotoröl. Dank seiner Formulierung aus solventraffinierten Premium-Grundölen und modernen Additiven bietet es folgende Eigenschaften:

- Starke Dispersions- und Detergenswirkung
- Hohe Oxidationsfestigkeit
- Überlegener Verschleißschutz
- Wirkungsvoller Schutz vor Korrosion und Schaumbildung
- Hoher und stabiler Viskositätsindex
- Niedrige Verdunstungsneigung

Anwendung

ProTech 15W-40 empfiehlt sich für Benzin-, Diesel- und Autogasmotoren mit und ohne Turbolader, die in Pkw und Kleintransportern zur Anwendung kommen. Zur korrekten Anwendung siehe stets unsere Datenbank „Produktberatung“.

Spezifikationen

ACEA A3/B4

API SL/CF

MB 229.1

VW 501.01/505.00

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,865
Viskosität -20 °C, mPa.s	2800
Viskosität 40 °C, mm ² /s	88,90
Viskosität 100 °C, mm ² /s	13,50
Viskositätsindex	135
Flammpunkt COC, °C	230
Fließpunkt, °C	-27
Basenzahl, mgKOH/g	10,3
Sulfataschegehalt, %	1,31

Verfügbare Packungen



50794
1 L Flasche



50795
4 L Dose



50796
5 L Dose



50868
20 L Dose



50869
60 L Fass



50909
200 L Fass



50870
210 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.