

## Produktinformation VM.10.01

11-05-2024

### VatOil ProTruck 15W-40

#### Beschreibung

ProTruck 15W-40 ist ein hochwertiges Universalöl für gemischte Fahrzeugflotten. Eigenschaften:

- Sorgt für sauberen Motor und guten Motorzustand.
- Optimales Schmiervermögen über einen weiten Bereich von Betriebstemperaturen
- Hochfester Ölfilm schützt wirkungsvoll vor Verschleiß und Korrosion
- Verminderter Motorverschleiß im Stoßverkehr
- Verhindert Ölschlammausfällung

#### Anwendung

ProTruck 15W-40 ist für Benzin-, Autogas und insbesondere Dieselmotoren. Es bietet zusätzlichen Schutz für Fahrzeuge die unter erschwerten Bedingungen betrieben werden. ProTruck 15W-40 erfüllt die Anforderungen der meisten Benzin- und Dieselmotoren (von Caterpillar bevorzugtes Dieselmotoröl) mit oder ohne Turbolader, die ganzjährig unter unterschiedlichsten Bedingungen eingesetzt werden. Zur korrekten Anwendung siehe stets unsere Datenbank „Produktberatung“.

#### Spezifikationen

ACEA E7

API CH-4/SJ

Cat ECF-1-a

Cummins CES 20076/20077

Deutz DQC III-10

MAN M 3275-1

MB 228.1

MTU Type 2

Volvo VDS-2

#### Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,883
Viskosität -20 °C, mPa.s	5960
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	102,00
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,30
Viskositätsindex	140
Flammpunkt COC, °C	220
Fließpunkt, °C	-33
Basenzahl, mgKOH/g	11,1
Sulfataschegehalt, %	1,43

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

**Verfügbare Packungen**

50799

1 L Flasche



50800

4 L Dose



50801

5 L Dose



50874

20 L Dose



50875

60 L Fass



50876

210 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produkentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.